

Anleitung / Technisches Merkblatt

Marble & Marble FX

Beschreibung:

Mit Specialist Paints Marble & Marble FX lassen sich je nach Bearbeitung sehr interessante Effekte, wie z.B. Schlangenhautoptik, Marmorisierung, Wurzelholzoptik, so wie viele weitere unterschiedliche Strukturen erzielen. Marble FX verhält sich wie ein Basislack, er kann noch mit Candy überlackiert oder direkt mit Klarlack versiegelt werden.

Die Marbel **FX** Serie hat zusätzlich einen changierenden / farbwechselnden Effekt, ähnlich eines Perleffektlackes.



Untergrund Behandlung:

Grundieren Sie mit einem 2K Primer nach Herstellerangaben. Nach der vorgeschriebenen Trockenzeit schleifen Sie mit Körnung P-800 oder feiner im Nassschliff. Maschinell mit Körnung P-400 oder feiner. Vorher lackierte Oberflächen müssen mit Körnung P-800-1200 angeschliffen werden.



Basislackierung:

Marble wirkt am besten auf einer dunklen Basis wie z.B. Schwarz. Aber auch andere Untergrundfarben können ein interessantes Ergebnis bringen. Den Basislack 60 Minuten trocknen lassen bevor Sie Marble auftragen.



Mischungsverhältnis:

Marble FX ist spritzfertig und braucht nicht verdünnt werden.

Die Inspire Airbrushfarben sind ebenso spritzfertig eingestellt.



Pistoleneinstellung:

Konventionell

1,4 – 1,8mm Düse, 2,8 – 3,5 bar.

Fließsystem:

1,0 – 1,4mm Düse, 0,7 bar an der Kappe.

HVLP Fließsystem:



Verarbeitung:

1-2 dünne, nasse Spritzgänge aufbringen, dann sofort mit einer dünnen Plastikfolie abtupfen, oder die geknauschte Folie auflegen und dann abziehen. Je nachdem welche Folien oder Werkzeuge sie zum Tupfen oder wischen verwenden, erzielen Sie unterschiedliche Strukturen. Sie sollten auf jeden Fall einige Muster anfertigen, um so zu erfahren wie Sie Ihren Effekt erreichen.



Endlackierung:

Nach 60min Trockenzeit kann mit z.B. einem Candy weiter lackiert werden, oder mit Klarlack versiegelt werden. Als Klarlack empfehlen wir den 2K – Showclear für den absoluten Tiefenglanz.

Achtung: Specialist Paints übernimmt keine Gewährleistung beim Einsatz in Kombination mit anderen Lacksystemen. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Wir bitten unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Unbedingt Spritzmuster erstellen! Es gelten unsere Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Mit der Herausgabe dieses Merkblattes verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.