

Anleitung / Technisches Merkblatt

Anwendungstechnische Information:

Superbrillante Effektlackpigmente für außergewöhnliche Lackierungen und Einsatz im Lackdesign.
 Die systemneutralen Kunststoff-Glitzerpigmente lassen sich in konventionellen Autolacksystemen, Möbellacken und Polyesterharzen verarbeiten.

Verarbeitungsempfehlung:

Pigmente in stark verdünnten 1K oder 2K Klarlacken oder transparenten Bindemitteln auftragen.
 Edel und sehr tiefenbrillant wird die Lackierung auf schwarzen oder dunklen Basislacken (Uni oder Metallic).
 Mit wenig Druck und einem Spritzabstand von 50-80 cm vom Objekt lassen sich die Pigmente fehlerfrei bis zur gewünschten Deckung auftragen. Anschließend mit füllstarkem Klarlack fertig lackieren bis die Teilchen abgedeckt sind. Nach der Trocknung und Zwischenschliff für das Finish mit einem füllstarken Klarlack (UC 01 oder UC35) fertig lackieren.

Produkt	Mischung auf 1 Liter Lack	Pistole	Spritzdruck	Düsengröße
Hologlimmer fein	5 - 50 Gramm		1,8 – 2 bar	1 – 1,5 mm
Hologlimmer mittel	10 – 50 Gramm	 	1,8 – 2 bar	1,4 – 1,6 mm
Hologlimmer grob	20 – 50 Gramm	  + Rührwerk	1,8 – 2 bar	1,8 – 2,2 mm
Transparent Glimmer fein	10 - 50 Gramm		1,8 – 2 bar	1 – 1,5 mm
Transparent Glimmer mittel	15 – 50 Gramm	 	1,8 – 2 bar	1,4 – 1,6 mm
Transparent Glimmer grob	25 – 50 Gramm	  + Rührwerk	1,8 – 2 bar	1,8 – 2,2 mm
Grobglimmer	25 – 50 Gramm	  + Rührwerk	1,8 – 2 bar	1,8 – 2,2 mm

Mengen Empfehlung:

Glimmer - Art			
Hologlimmer	1 Gebinde	1 – 2 Gebinde	2 – 4 Gebinde
Transparent-Glimmer	1 Gebinde	1 – 2 Gebinde	2 – 4 Gebinde
Grobglimmer	1 Gebinde	2 – 4 Gebinde	4 – 8 Gebinde

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Wir bitten unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Es gelten unsere Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.
 Mit der Herausgabe dieses Merkblattes verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.