



Anleitung / Technisches Merkblatt

1-Shot Lettering Enamels-Linierfarben

Die 1-Shot Linierfarben sind Öl-basierende, hochglänzende Lacke für Linierungen und Beschriftungen im Innen- und Außenbereich. Sie sind seit über 50 Jahren ein Garant für hohe Effizienz und Qualität. Exzellentes Fließverhalten, hohe Deckkraft, Flexibilität und Dauerhaftigkeit sind nur einige der Hauptgründe warum 1-Shot Linierfarben immer noch die meistbenutzten Linierfarben bei Pinstripern und Schildermalern weltweit sind. Ihre gute Mischbarkeit und ein komplettes Programm an Verdünnern und Härtern runden das System ab.

1-Shot Farben sind für die Verwendung auf einer fertigen Lackierung gedacht, in Verbindung mit dem Härter 4007 lassen sie sich jedoch auch mit Klarlack versiegeln.

Es ist immer ratsam erst ein Muster anzufertigen um Farbton und Mischungsverhältnis auf die vorgesehene Eignung zu prüfen.

Einschränkungen:

Beste Ergebnisse und Trocknungszeiten werden bei Temperaturen um 18-19° C erreicht.

1-Shot Farben sollten nicht bei Temperaturen unter 10° C verarbeitet werden.

Anwendung:

Vor der Linierung muss die Fläche mit z.B. Polycracker und einem Mikrofasertuch entfettet werden. Vorzeichnen kann man mit einem fettfreien Aquarellstift wie z.B. Schwan Stabilo 8046. Die Reste der Vorzeichnung können dann nach 24 Std. entfernt werden. Die Farben können mit Linierpinsel, Schwertschlepper, Beugler Liniergeräten oder nach entsprechender Verdünnung auch mit Airbrush Technik verarbeitet werden. Polieren oder Versiegeln kann man erst nach ca. 6 Wochen wenn der Lack komplett durchgetrocknet ist.

Mischung:

Gründlich aufrühren, bei Verwendung mit einer Spritzpistole durch einen Farbfilter laufen lassen und eine Probelackierung durchführen.

Verdünnung:

Verdünnen Sie ausschließlich mit 1-Shot Verdünner 6000 oder 6001, da diese optimal auf das System abgestimmt sind.

Trocknung:

Staubb trocken nach 2-5 Stunden.

Handhabungsfest in 8-12 Stunden.

Überlackierbar in 12-16 Stunden. Achtung nur in Verbindung mit 1-Shot Härter.

Reinigung:

Pinsel oder Liniergeräte können mit Universal- oder Nitroverdünnung gereinigt werden. Linierpinsel sollten danach mit Neutralöl wie z.B. Ballistol gepflegt werden. Vor einer Wiederverwendung der Arbeitsgeräte muss das Öl mit Verdünnung wieder vollständig entfernt werden.

Sicherheit:

Die 1-Shot Produkte sind für den professionellen Einsatz entwickelt.

Sicherheits- und Gefahrhinweise finden Sie auf den Etiketten.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Wir bitten unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen.

Es gelten unsere Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Mit der Herausgabe dieses Merkblattes verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.