

Anleitung / Technisches Merkblatt

KG - Kosmic Glow

und KLG - Kosmic Long Glow



Phosphorisierendes Pigment

Diese faszinierenden Pigmente von House of Kolor zeichnen sich durch einen über Stunden, sehr intensiven (Kosmic Long Glow) Nachleuchteffekt aus. (auch Glow-in-the-Dark genannt)



Untergrund:

Eine weiße Basislackierung ist zwingend erforderlich um die maximale Farbwirkung zu erreichen.



Mischungsverhältnis:

112 g Kosmic Glow/Long Glow Pulver auf 500 ml **spritzfertig** eingestellten Klarlack mischen und gründlich umrühren.

Das Pulver immer nur in den bereits spritzfertig eingestellten Klarlack einrühren.



Verarbeitung:

Das Pigment neigt schnell zum Absacken, deshalb zügig nach dem Anmischen verarbeiten oder Rührwerksbecher für die Spritzpistole einsetzen.

Das Pulver vorzugsweise in einen 1 K Klarlack (Sg-150 oder SG-100) einrühren und in 3 Spritzgängen mit ca. 75 % Überlappung lackieren. Anschließend direkt mit einem 2 K Klarlack mit UV-Schutzfaktor (z.B. UC-35) überlackieren.

Achtung: House of Kolor übernimmt keine Gewährleistung beim Einsatz in Kombination mit anderen Lacksystemen.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Wir bitten unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen.

Es gelten unsere Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Mit der Herausgabe dieses Merkblattes verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.