

Chamäleon Effektlack - Lösemittelbasis

Bei den Chamäleon Effektlacken handelt es sich um einen revolutionären Basislack, der die Welt der Farben um einen besonderen Effekt bereichert. Abhängig vom Blickwinkel ändern diese tatsächlich ihre Farberscheinung. Abgerundete, gekrümmte Flächen und scharfe Winkel werden durch diese einzigartige Formulierung besonders hervorgehoben.

Farbänderungen werden über einen weiten Bereich gefächert, z.B. von einem mittleren Grün zu einem tiefen Purpur, mit mehreren Zwischentönen.

In 7 faszinierenden Farbkombinationen erhältlich. Die Farbbezeichnung der Lacke gibt die beiden dominanten Farbtöne an.

Kann mit anderen PBC-, KBC- und konventionellen Basislacken gemischt werden, um Ihnen ein exotisches Finish zu verleihen. Auch ideal für Grafiken und Kunstwerke.

Diese außergewöhnlichen Pigmente müssen zur vollen Farbentfaltung auf einer (konventionellem/lösemittelhaltigem) schwarzen Basis lackiert werden.

Je nach Geschmack können bei 3,5 - 4,5 bar (2 bar bei HVLP) mehrere Schichten leicht naß mit 75 % überlappenden Spritzgängen aufgebracht werden.

Nach Abluftzeit von ca. 15 Minuten mit Klarlack fertig lackieren.

Verarbeitung nach Herstellerangaben:

Für eine PKW Lackierung sind ca. 4 Original-Gebinde nötig.

Original Gebinde US-Qts = 0,945 Liter

2 Teile Kameleon Basis + 1 Teil Basislackverdünnung RU-310, oder RU-311

2 - 5 Spritzgänge.

Unser Tip - Spezial Verarbeitung Chamäleon Effektlacke:

Für eine PKW Lackierung sind ca. 1 – 2 Original-Gebinde Kameleon Basis ausreichend.

1 Teil Chamäleon Effektlack + 1 Teil Basislack farblos (z.B. SG-150)

+ ca.1 bis 2 Liter Basislackverdünnung (Ru-310 oder Ru-311) ergibt ca. 3 – 4 Liter spritzfertige tiefenbrillante Effektbasis die in 2 – 4 Spritzgängen **naß (nicht ausnebeln)** aufzutragen ist.

Bei 3,5 – 4,5 bar (2 bar bei HVLP) ca. 75 % überlappend lackieren.

Für Designlackierungen (Grafiken, Muster, Schriften usw.) oder Motorradteile sind auch Gebinde in 250ml. erhältlich.

Achtung: House of Kolor übernimmt keine Gewährleistung beim Einsatz in Kombination mit anderen Lacksystemen.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Wir bitten unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen.

Es gelten unsere Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Mit der Herausgabe dieses Merkblattes verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.