

Anleitung / Technisches Merkblatt

Base Color

Beschreibung:

Diese Basecoats/Basislacke sind speziell als Basislacke für alle Specialist Paints Effektlacke konzipiert um die höchstmögliche Farbtiefe zu erreichen. Alle Basislacke sind untereinander mischbar, so dass sich zahllose und vielfältige Farbmöglichkeiten ergeben.



Untergrund Behandlung:

Grundieren Sie mit einem 2K Primer nach Herstellerangaben. Nach der vorgeschriebenen Trockenzeit schleifen Sie mit Körnung P-800 oder feiner im Nassschliff. Maschinell mit Körnung P-400 oder feiner. Vorher lackierte Oberflächen mit Körnung P-800-1200 anschleifen.



Mischungsverhältnis:

2:1 nach Volumen (2 Teile Basislack (gut umrühren) + 1 Teil D-Thinner)
Gut umrühren und durch ein Farbsieb laufen lassen.

Die Inspire Airbrushfarben sind spritzfertig, können aber bis zu 100% verdünnt werden, beispielsweise für die Verarbeitung mit einer Airbrushpistole.



Pistoleneinstellung:

Konventionell Fließsystem: 1,4 – 1,8mm Düse, 2,8 – 3,5 bar.
HVLP Fließsystem: 1,0 – 1,4mm Düse, 0,7 bar an der Kappe.



Verarbeitung:

2-3 halbnasse Spritzgänge. Abluftzeit zwischen den Schichten 10-15 min. Spritzabstand: ca. 15-20cm. Vermeiden Sie zu trockene Gänge, um die Haftung auf der Grundierung nicht zu gefährden. Fertigen Sie unbedingt Spritzmuster an. Karosserien sollten zusammenhängend lackiert werden um Farbunterschiede und Stoßkanten zu vermeiden.



Endlackierung:

Nach 60min Trockenzeit kann mit einem Effektlack weiter lackiert werden, oder mit Klarlack versiegelt werden.

Als Klarlack empfehlen wir den 2K-ShowClear für absoluten Tiefenglanz.

Achtung: Specialist Paints übernimmt keine Gewährleistung beim Einsatz in Kombination mit anderen Lacksystemen. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Wir bitten unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Unbedingt Spritzmuster erstellen! Es gelten unsere Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Mit der Herausgabe dieses Merkblattes verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.