

Anleitung / Technisches Merkblatt

Shadow Chrome

Beschreibung:

Mit Shadow Chrome lassen sich auf einfache und schnelle Weise Oberflächen in Metalloptik erstellen. Ideal für Interieur und Karosserieteile.

	Untergrund Behandlung: Grundieren Sie mit einem 2K Primer nach Herstellerangaben. Nach der vorgeschriebenen Trockenzeit schleifen Sie mit Körnung P-800 oder feiner im Nassschliff. Maschinell mit Körnung P-400 oder feiner. Vorher lackierte Oberflächen mit Körnung P-800-1200 anschleifen.	
	Basislackierung: Die Basisfarbe spielt eine wichtige Rolle. Ist die Basisfarbe dunkel (schwarz, dunkelblau etc.) erhalten Sie einen dunklen Chromeffekt. Auf einem helleren Basiston (weiß, grau, silber etc.) erreichen Sie einen helleren Shadow-Chromeffekt. Generell gilt: je glänzender der Untergrund, umso realistischer wirkt der Metalleffekt. Den Basislack 60 min. trocknen lassen bevor Sie Shadow Chrome auftragen.	
	Mischungsverhältnis: Shadow Chrome ist spritzfertig eingestellt. Die Inspire Airbrushfarben sind ebenso spritzfertig eingestellt.	
	Pistoleneinstellung: Konventionell Fließsystem: HVLP Fließsystem:	1,0 – 1,2mm Düse, 2,1 – 2,8 bar 0,8 – 1,2mm Düse, 0,7 bar an der Kappe.
	Verarbeitung: 2-3 leicht feuchte, nicht zu trockene Gänge mit 75% Überlappung auftragen um eine gleichmäßige Metalloptik zu erreichen. Abluftzeit zwischen den Schichten 10-15 min. Spritzabstand: ca. 15-20cm. Fertigen Sie unbedingt Spritzmuster an. Karosserien sollten zusammenhängend lackiert werden um Farbunterschiede und Stoßkanten zu vermeiden.	
	Endlackierung: Nach 60min Trockenzeit kann mit Klarlack versiegelt werden. Als Klarlack empfehlen wir den 2K – Showclear für bestmögliche Brillanz und absoluten Tiefenglanz.	

Achtung: Specialist Paints übernimmt keine Gewährleistung beim Einsatz in Kombination mit anderen Lacksystemen. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Wir bitten unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Unbedingt Spritzmuster erstellen! Es gelten unsere Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Mit der Herausgabe dieses Merkblattes verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.